

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ettishofer Str. 12 - DE-88250 Weingarten

ZV WV Bussengruppe
z. Hd. Herr Hans Rieger
Unterdorfstraße 7
89597 Hausen am Bussen

Titel: **Prüfbericht zu Auftrag 22509823**

Prüfberichtsnummer: **AR-25-VU-001386-01**

Auftragsbezeichnung: **Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A**

Probenahmeort: **BC / Uttenweiler / ON Oberwachingen / Gartenstraße 10**

Anzahl Proben: **1**

Probenart: **Trinkwasser**

Probenahmedatum: **20.03.2025**

Probenehmer: **Eurofins Institut Jäger GmbH, Mark-Andre Meilinger**

Probeneingangsdatum: **20.03.2025**

Prüfzeitraum: **20.03.2025 - 24.03.2025**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe, wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgeführten Umfang.

Anhänge:

[XML_Export_AR-25-VU-001386-01.xml](#)

Birgit Bender Digital signiert, 28.03.2025

Business Unit Manager Eurofins Institut Jäger GmbH

Tel. +49 751 5688750 Prüfleitung



Eurofins Institut Jäger GmbH

Ernst-Simon-Strasse 2-4
D-72072 Tübingen

Tel. +49 7071 7007 0

Fax +497071700777
umwelt-tuebingen@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Hannes Antelmann

Registergericht Stuttgart, HRB 382768
USt-ID.Nr. DE 245713899

Bankverbindung: UniCredit Bank

BLZ 207 300 17
Kto 7000 000600
IBAN DE15 2073 0017 7000 0006 00
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Grenzwerte | BG | Einheit | |
|-----------|------|-------|---------|------------|----|---------|--|
| | | | | | | | |

Probenahme

| | | | | | | | |
|---|----|----|---------------------------------|--|--|--|---|
| Probenahme Trinkwasser | VU | NG | DIN ISO 5667-5 (A14): 2011-02 | | | | X |
| Probenahme mikrobiol. Untersuchungen von Wasser | VU | NG | DIN EN ISO 19458 (K19): 2006-12 | | | | X |

Angabe der Vor-Ort-Parameter

| | | | | | | | |
|------------------------|----|----|--------------------------------------|-------------------|------|-------|--------------------|
| Chlor (Cl2), frei | VU | NG | DIN EN ISO 7393-2: 2019-03 | 0,3 ²⁾ | 0,05 | mg/l | < 0,05 |
| Färbung, qualitativ | VU | NG | DIN EN ISO 7887 (C1): 2012-04 | | | | ohne |
| Geruch | VU | NG | DIN EN 1622 (B3) (Anhang C): 2006-10 | ³⁾ | | | ohne |
| Geschmack | VU | NG | DIN EN 1622 (B3) (Anhang C): 2006-10 | ³⁾ | | | n.u. ¹⁾ |
| Wassertemperatur | VU | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | °C | 7,5 |
| pH-Wert | VU | NG | DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04 | 6,5 - 9,5 | | | 7,72 |
| Temperatur pH-Wert | VU | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | °C | 8,7 |
| Leitfähigkeit bei 25°C | VU | NG | DIN EN 27888 (C8): 1993-11 | 2790 | 5,0 | µS/cm | 603 |

Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1

| | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|-----------------------------------|---|--|------------|---|
| Escherichia coli | VU | NG | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1): 2014-06 | 0 | | MPN/100 ml | 0 |
| Intestinale Enterokokken | VU | NG | DIN EN ISO 7899-2 (K15): 2000-11 | 0 | | KBE/100 ml | 0 |

Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil I

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----|----|-----------------------------------|-------------------|-----|------------|-------|
| Coliforme Bakterien | VU | NG | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1): 2014-06 | 0 | | MPN/100 ml | 0 |
| Spektr. Absorptionskoeff. (436 nm) | JT | NG | DIN EN ISO 7887 (C1): 2012-04 | 0,5 ⁴⁾ | 0,1 | 1/m | < 0,1 |
| Koloniezahl bei 22°C | VU | NG | TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06 | 100 ⁵⁾ | | KBE/1 ml | 0 |
| Koloniezahl bei 36°C | VU | NG | TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06 | 100 ⁶⁾ | | KBE/1 ml | 0 |
| Trübung | JT | NG | DIN EN ISO 7027: 2000-04 | 1 ⁷⁾ | 0,1 | FNU | < 0,1 |

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen

¹⁾ nicht untersucht

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit VU gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ettishofer Str. 12, Weingarten) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2023-06).

TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer Maßnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte

TWLW: Trinkwasserleitwert

MF: Membranfiltrationsansatz

DA: Direktansatz

Bitte informieren Sie bei Erreichen des Grenzwertes bzw. des technischen Maßnahmewertes Ihr zuständiges Gesundheitsamt.

Auch wenn für Proben der technische Maßnahmewert laut Trinkwasserverordnung nicht erreicht ist, können in Hochrisikobereichen beim Nachweis von Legionellen Maßnahmen erforderlich sein.

Wir weisen darauf hin, dass beim Erreichen des technischen Maßnahmewertes nach Anlage 3 Teil II der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 31 eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt gemäß § 53 bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt.

- 2) Entsprechend der aktuellen durch das Umweltbundesamt veröffentlichten Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach §20 TrinkwV (2023-06). Gehalte bis 0,6 mg/l freies Cl₂ nach der Aufbereitung bleiben außer Betracht, wenn anders die Desinfektion nicht gewährleistet werden kann oder wenn die Desinfektion zeitweise durch Ammonium beeinträchtigt wird.
- 3) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige Veränderung des Trinkwassers im Hinblick auf Färbung, Geruch, Geschmack oder Trübung unverzüglich anzugeben.
- 4) Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige Veränderung des Trinkwassers im Hinblick auf Färbung, Geruch, Geschmack oder Trübung unverzüglich anzugeben.
- 5) Ohne anormale Veränderung. Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Abs. 3 TrinkwV gelten folgende Grenzwerte: 100/ml an der Entnahmestelle für Trinkwasser des Verbrauchers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser; 1000/ml bei Eigenwasserversorgungsanlagen sowie in Wasserspeichern von mobilen Wasserversorgungsanlagen. Das Untersuchungsverfahren nach § 43 Abs. 3 TrinkwV darf nicht für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, verwendet werden; hier gilt ein Grenzwert von 100/ml. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat dem Gesundheitsamt nach § 47 Abs. 1 TrinkwV unabhängig vom angewendeten Verfahren unverzüglich anzugeben, wenn es einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg der Untersuchungsergebnisse gibt.
- 6) Ohne anormale Veränderung. Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Abs. 3 TrinkwV gilt der Grenzwert von 100/ml. Das Untersuchungsverfahren nach § 43 Abs. 3 TrinkwV darf nicht für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, verwendet werden; hier gilt der Grenzwert von 20/ml. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat dem Gesundheitsamt nach § 47 Abs. 1 TrinkwV unabhängig vom angewendeten Verfahren unverzüglich anzugeben, wenn es einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg der Untersuchungsergebnisse gibt.
- 7) Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Grenzwert nicht überschritten wird. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage oder einer dezentralen Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 2 Nummer 1 der TrinkwV auch einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg der Messwerte in der Wasserversorgungsanlage oder im Verteilungsnetz anzugeben. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige Veränderung des Trinkwassers im Hinblick auf Färbung, Geruch, Geschmack oder Trübung unverzüglich anzugeben.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prüfbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschließlich auf die in AR-25-VU-001386-01 aufgeführten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und Probenahmeverfahren werden hierbei gemäß den Vorgaben der TrinkwV berücksichtigt.

Die im Prüfbericht AR-25-VU-001386-01 enthaltenen Proben weisen keine Überschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der Liste TrinkwV (Stand 2023-06) auf.